

# PROSEAL

## Impregnacja kamienia naturalnego

1. **Czyszczenie:** Upewnij się, że powierzchnia kamienia jest czysta, sucha i wolna od wszelkich zabrudzeń, tłuszczu, plam oraz poprzednich warstw impregnatu. Zaleca się dokładne umycie powierzchni odpowiednim środkiem czyszczącym oraz odczekanie, aż całkowicie wyschnie.
2. **Przygotowanie:** Wstrząśnij dobrze butelką z impregnacją przed użyciem, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie składników.

### Aplikacja

1. **Nakładanie:**
  - Nanieś PROSEAL na powierzchnię przy użyciu czystej szmatki, wałka, gąbki lub pędzla.
  - Rozprowadź równomiernie, starając się unikać tworzenia kałuż lub nadmiaru produktu w jednym miejscu.
2. **Czas Wchłaniania:**
  - Pozostaw impregnację na powierzchni przez około 15-20 minut, aby wniknęła w kamień.
3. **Usunięcie Nadmiaru:**
  - Po upływie 15-20 minut usuń nadmiar impregnacji suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym, aby uniknąć powstawania smug lub plam.
4. **Druga Warstwa:**
  - W przypadku bardzo chłonnych powierzchni, zaleca się nałożenie drugiej warstwy po 2-3 godzinach od aplikacji pierwszej.

### Schnięcie i Utwardzanie

1. **Czas Schnięcia:**
  - Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia na minimum 24 godziny przed jej pełnym użytkowaniem.
2. **Pełne Utwardzenie:**
  - Pełne utwardzenie impregnacji może trwać do 48 godzin. W tym czasie unikaj kontaktu z wodą i innymi płynami.

### Konserwacja

1. **Czyszczenie:** Regularnie czyść zaimpregnowaną powierzchnię miękką szmatką i łagodnym detergentem. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić warstwę ochronną.
2. **Reimpregnacja:** W zależności od stopnia użytkowania powierzchni, proces impregnacji należy powtarzać co 1-2 lata, aby zapewnić ciągłą ochronę.

### Środki Ostrożności

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu, przemyć obficie wodą.
- Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie wdychać oparów.

### Przechowywanie

- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

## Utylizacja

- Nie wylewać do kanalizacji. Zużyty produkt i puste opakowania utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

## Dane Techniczne

- **Kolor:** Bezbarwny
- **Konsystencja:** Płynna
- **PH:** Neutralne
- **Wydajność:** 20-30m<sup>2</sup>/l w zależności od chłonności podłoża